

Низкое давление / Low pressure hose

Страница / Page	2	3	4	5
SAE 100 R6				
	TFS1006 EN 854 - SAE 100 R6 1TE - UniLock	TFC1006 EN 854 - SAE 100 R6 1TE - UniLock	TFI1006 EN 854 - SAE 100 R6 1TE - UniLock	TFS0003 EN 854 SAE 100 R3
Страница / Page	6	7	8	9
EN 854 DIN 20021				
	TFD02TE EN 854 2TE DIN 20021	TFC02TE EN 854 2TE DIN 20021	TFI02TE EN 854 2TE DIN 20021	TFD03TE EN 854 3TE DIN 20021

Линия всасывания / Suction line

Страница / Page	10	11	12
SAE 100 R4			
	TFS0004 SAE 100 R4 Hy-Vacuum	TFC0004 SAE 100 R4 Hy-Vacuum	TFI0004 SAE 100 R4 Hy-Vacuum

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

TFS1006 **UniLock** - EN 854 SAE 100 R6 - EN 854 1TE

SL06

Область применения :

Линии низкого давления, возвратные, дренажные линии.

ВНИМАНИЕ: Не применяйте систему UniLock в тормозных линиях с сжатым воздухом или в системах с пульсацией давления.

Application:

Low pressure lines, back lines, drainage lines.

ATTENTION: With UniLock fittings, do not use for brake plants with compressed air or in circuits under strong pressure impulses.

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.

Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 1 текстильная оплетка

Reinforcement: 1 textile braid.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.



Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
SAE 100 R6 - EN 854 1TE

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

Easy line

part number													
	ID			OD	Max WP Std fitting		Max WP UniLock		Min BR		Weight (approx)		
	in	mm			mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
TFS1006-03	3/16"	4,8	03	11,1	34	493	-	-	35	1,378	0,100	0,067	
TFS1006-04	1/4"	6,4	04	12,7	28	406	18	261	45	1,772	0,122	0,082	
TFS1006-05	5/16"	8,0	05	14,3	28	406	* - on request		65	2,559	0,146	0,098	
TFS1006-06	3/8"	9,5	06	15,9	28	406	18	261	75	2,953	0,164	0,110	
TFS1006-08	1/2"	12,7	08	19,5	28	406	15	218	90	3,543	0,238	0,160	
TFS1006-10	5/8"	16,0	10	23,0	24	348	-	-	115	4,528	0,280	0,188	
TFS1006-12	3/4"	19,0	12	26,6	21	305	15	218	150	5,906	0,340	0,228	
** TFS1006-16	1 "	25,4	16	32,8	18	261	12	174	140	5,512	0,465	0,312	

** not included in SAE standard

фактор безопасности: 4:1

safety factor: 4:1

Рекомендуемая муфта

standard fittings

Raccomandato Ferrule



Легкая сборка - нет необходимости в инструменте, хомутах

Easy assembly - no tools or clamps required

Фиттинг серии

Fittings series



TFC1006 **UniLock** - EN 854 SAE 100 R6 - EN 854 1TE

CL06

* С защитной металлооплеткой / With steel plated braided sleeve

Область применения :

предназначен для работы на металлообрабатывающих механизмах и в машинах стекольной промышленности.

HyCOVER™



Application:

particularly suitable for applications on tool machines and glass industry.

Соответствие стандартам: /Applicable specs.:
SAE 100 R6 - EN 854 1TE

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.

Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 1 текстильная оплетка

Reinforcement: 1 textile braid.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number													
	ID				OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm				mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m
TFC1006-03	3/16"	4,8	03	11,9	34	493	138	2001	51	2,008	0,240	0,161	
TFC1006-04	1/4"	6,4	04	13,5	28	406	110	1595	64	2,520	0,281	0,189	
TFC1006-05	5/16"	8,0	05	15,1	28	406	110	1595	76	2,992	0,324	0,218	
TFC1006-06	3/8"	9,5	06	16,7	28	406	110	1595	76	2,992	0,361	0,243	
TFC1006-08	1/2"	12,7	08	20,6	28	406	110	1595	102	4,016	0,481	0,323	
TFC1006-10	5/8"	16,0	10	23,8	24	348	97	1407	127	5,000	0,561	0,377	
TFC1006-12	3/4"	19,0	12	27,6	21	305	83	1204	152	5,984	0,655	0,440	
** TFC1006-16	1 "	25,4	16	33,8	18	261	75	1088	140	5,512	0,864	0,581	

** not included in SAE standard

Рекомендуемая муфта

Raccomanded Ferrule

standard fittings



TFI1006 **UniLock** - EN 854 SAE 100 R6 - EN 854 1TE

IL06

* С защитной нержавеющей оплеткой / With stainless steel braided sleeve



Область применения :

предназначен для работы на металлообрабатывающих механизмах и в машинах стекольной промышленности.



Application:

particularly suitable for applications on tool machines and glass industry.

Соответствие стандартам: /Applicable specs.:
SAE 100 R6 - EN 854 1TE

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.

Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 1 текстильная оплетка

Reinforcement: 1 textile braid.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number													
	ID				OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm				mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m
TFI1006-03	3/16"	4,8	03	11,9	34	493	138	2001	51	2,008	0,252	0,169	
TFI1006-04	1/4"	6,4	04	13,5	28	406	110	1595	64	2,520	0,295	0,198	
TFI1006-05	5/16"	8,0	05	15,1	28	406	110	1595	76	2,992	0,340	0,228	
TFI1006-06	3/8"	9,5	06	16,7	28	406	110	1595	76	2,992	0,379	0,255	
TFI1006-08	1/2"	12,7	08	20,6	28	406	110	1595	102	4,016	0,505	0,339	
TFI1006-10	5/8"	16,0	10	23,8	24	348	97	1407	127	5,000	0,589	0,396	
TFI1006-12	3/4"	19,0	12	27,6	21	305	83	1204	152	5,984	0,688	0,462	
** TFI1006-16	1 "	25,4	16	33,8	18	261	75	1088	140	5,512	0,907	0,610	

** not included in SAE standard

Рекомендуемая муфта

Raccomanded Ferrule

standard fittings



TFS0003 EN854 SAE 100 R3

S003

Область применения :
Линии среднего давления, возвратные линии



Application:
Low medium pressure lines and return lines

Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
EN854 SAE 100 R3

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.
Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки
Reinforcement: 2 textile braids.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.
External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number																	
	ID								OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm							mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
TFS0003-03	3/16"	4,8	03	12,7	103	1494	414	6003	76	2,992	0,129	0,087					
TFS0003-04	1/4"	6,4	04	14,3	86	1247	345	5003	76	2,992	0,157	0,106					
TFS0003-05	5/16"	8,0	05	17,5	83	1204	331	4800	102	4,016	0,243	0,163					
TFS0003-06	3/8"	9,5	06	19,1	78	1131	310	4495	102	4,016	0,269	0,181					
TFS0003-08	1/2"	12,7	08	23,8	69	1001	276	4002	127	5,000	0,405	0,272					
TFS0003-10	5/8"	16,0	10	27,0	60	870	241	3495	140	5,512	0,483	0,325					
TFS0003-12	3/4"	19,0	12	31,8	52	754	207	3002	152	5,984	0,661	0,444					
TFS0003-16	1 "	25,4	16	38,1	39	566	155	2248	203	7,992	0,829	0,557					
TFS0003-20	1.1/4"	31,8	20	44,5	26	377	103	1494	254	10,000	0,987	0,663					

Рекомендуемая муфта

Raccomanded Ferrule

standard fittings



TFD02TE EN 854 2TE DIN 20021

D02E

Область применения :
Линии среднего давления, возвратные линии



Application:
Low medium pressure lines and return lines

Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
EN 854 2TE - DIN 20021

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.
Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки
Reinforcement: 2 textile braids.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.
External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number												
	ID			OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
TFD02TE-03	3/16"	4,8	03	11,8	80	1160	320	4640	35	1,378	0,117	0,079
TFD02TE-04	1/4"	6,4	04	13,4	75	1088	300	4350	40	1,575	0,139	0,093
TFD02TE-05	5/16"	8,0	05	14,9	68	986	270	3915	50	1,969	0,157	0,106
TFD02TE-06	3/8"	9,5	06	16,5	63	914	250	3625	60	2,362	0,183	0,123
TFD02TE-08	1/2"	12,7	08	19,7	58	841	230	3335	70	2,756	0,222	0,149
TFD02TE-10	5/8"	16,0	10	23,9	50	725	200	2900	90	3,543	0,316	0,212
TFD02TE-12	3/4"	19,0	12	27,0	45	653	180	2610	110	4,331	0,370	0,249
TFD02TE-16	1 "	25,4	16	34,4	40	580	160	2320	130	5,118	0,547	0,368

Рекомендуемая муфта

Raccomanded Ferrule

standard fittings




TFC02TE EN 854 2TE DIN 20021

C02E

* С защитной металлооплеткой / With steel plated braided sleeve

Область применения :

предназначен для работы на металлообрабатывающих механизмах и в машинах стекольной промышленности.



Application:

particularly suitable for applications on tool machines and glass industry.

Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
EN 854 2TE - DIN 20021

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.

Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки

Reinforcement: 2 textile braids.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number												
	ID			OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
TFC02TE-03	3/16"	4,8	03	12,6	80	1160	320	4640	35	1,378	0,266	0,179
TFC02TE-04	1/4"	6,4	04	14,2	75	1088	300	4350	40	1,575	0,307	0,206
TFC02TE-05	5/16"	8,0	05	15,7	68	986	270	3915	50	1,969	0,342	0,230
TFC02TE-06	3/8"	9,5	06	17,3	63	914	250	3625	60	2,362	0,387	0,260
TFC02TE-08	1/2"	12,7	08	20,5	58	841	230	3335	70	2,756	0,464	0,312
TFC02TE-10	5/8"	16,0	10	24,7	50	725	200	2900	90	3,543	0,607	0,408
TFC02TE-12	3/4"	19,0	12	28,0	45	653	180	2610	110	4,331	0,700	0,470
TFC02TE-16	1 "	25,4	16	35,4	40	580	160	2320	130	5,118	0,965	0,648

Рекомендуемая муфта

Raccomanded Ferrule

standard fittings



TFI02TE EN 854 2TE DIN 20021


I02E

* С защитной нержавеющей оплеткой / With stainless steel braided sleeve



Область применения :

предназначен для работы на металлообрабатывающих механизмах и в машинах стекольной промышленности.



Application:

particularly suitable for applications on tool machines and glass industry.

Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
EN 854 2TE - DIN 20021

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.

Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки

Reinforcement: 2 textile braids.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number												
	ID			OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
TFI02TE-03	3/16"	4,8	03	12,6	80	1160	320	4640	35	1,378	0,279	0,187
TFI02TE-04	1/4"	6,4	04	14,2	75	1088	300	4350	40	1,575	0,322	0,216
TFI02TE-05	5/16"	8,0	05	15,7	68	986	270	3915	50	1,969	0,359	0,241
TFI02TE-06	3/8"	9,5	06	17,3	63	914	250	3625	60	2,362	0,406	0,273
TFI02TE-08	1/2"	12,7	08	20,5	58	841	230	3335	70	2,756	0,487	0,327
TFI02TE-10	5/8"	16,0	10	24,7	50	725	200	2900	90	3,543	0,637	0,428
TFI02TE-12	3/4"	19,0	12	28,0	45	653	180	2610	110	4,331	0,735	0,494
TFI02TE-16	1 "	25,4	16	35,4	40	580	160	2320	130	5,118	1,013	0,681

Рекомендуемая муфта

Raccomanded Ferrule


standard fittings



TFD03TE EN 854 3TE DIN 20021

D03E

Область применения :
Линии среднего давления, возвратные линии



Application:
Low medium pressure lines and return lines

Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
EN 854 3TE - DIN 20021

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.
Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки
Reinforcement: 2 textile braids.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.
External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number													
	ID				OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm				bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
TFD03TE-03	3/16"	4,8	03	12,8	160	2320	640	9280	40	1,575	0,129	0,087	
TFD03TE-04	1/4"	6,4	04	14,4	145	2103	580	8410	45	1,772	0,153	0,103	
TFD03TE-05	5/16"	8,0	05	16,9	130	1885	520	7540	55	2,165	0,210	0,141	
TFD03TE-06	3/8"	9,5	06	18,5	110	1595	440	6380	70	2,756	0,241	0,162	
TFD03TE-08	1/2"	12,7	08	21,7	93	1349	370	5365	85	3,346	0,299	0,201	
TFD03TE-10	5/8"	16,0	10	25,9	80	1160	320	4640	105	4,134	0,405	0,272	
TFD03TE-12	3/4"	19,0	12	29,0	70	1015	280	4060	130	5,118	0,470	0,316	
TFD03TE-16	1 "	25,4	16	35,9	55	798	220	3190	150	5,906	0,633	0,425	
TFD03TE-20	1.1/4"	31,8	20	42,3	45	653	180	2610	190	7,480	0,774	0,520	
TFD03TE-24	1.1/2"	38,1	24	49,6	40	580	160	2320	240	9,449	0,973	0,654	
TFD03TE-32	2 "	50,8	32	62,3	33	479	130	1885	300	11,811	1,246	0,837	

Рекомендуемая муфта

Raccomanded Ferrule

standard fittings



TFS0004 **HY-VACUUM - SAE 100 R4**

S004

Область применения :
Линии возврата и всасывания

Application:
Return and suction lines

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Сопротивление эффекту вакуума соответственно SAE 100 R4
FEATURE: Vacuum resistant according to SAE 100 R4

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.
Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки + 1 металлическая спираль
Reinforcement: 2 textile braids + 1 spiral braid.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.
External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.



Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
SAE 100 R4

Рекомендованные жидкости:
Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,
Recommended fluid:
Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.
Диапазон рабочей температуры:
от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды
Operating temperature range:
from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number												
	ID		size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
** TFS0004-08	1/2"	13,0	08	23,0	10	145	30	435	80	3,150	0,030	0,020
** TFS0004-10	5/8"	16,0	10	26,0	10	145	30	435	95	3,740	0,033	0,022
TFS0004-12	3/4"	19,0	12	32,0	21	305	84	1218	125	4,921	0,725	0,487
** TFS0004-14	7/8"	22,0	14	32,0	10	145	30	435	130	5,118	0,042	0,028
TFS0004-16	1 "	25,4	16	38,0	17	247	70	1015	150	5,906	0,896	0,602
** TFS0004-19	1.3/16"	30,0	19	42,0	10	145	30	435	180	7,087	0,067	0,045
TFS0004-20	1.1/4"	31,8	20	45,0	14	203	56	812	200	7,874	1,131	0,760
** TFS0004-22	1.3/8"	35,0	22	47,0	10	145	30	435	210	8,268	0,054	0,036
TFS0004-24	1.1/2"	38,1	24	52,0	10	145	42	609	254	10,000	1,435	0,964
** TFS0004-25	1.9/16"	40,0	25	52,0	7	102	21	305	240	9,449	0,063	0,042
** TFS0004-27	1.21/32"	42,0	27	55,0	7	102	21	305	255	10,039	0,076	0,051
** TFS0004-28	1.3/4"	45,0	28	58,0	7	102	21	305	270	10,630	0,085	0,057
TFS0004-32	2 "	50,8	32	64,0	7	102	28	406	305	12,008	1,861	1,251
** TFS0004-38	2.3/8"	60,0	38	74,0	4	58	17	247	360	14,173	0,101	0,068
TFS0004-40	2.1/2"	63,5	40	77,0	4	58	17	247	355	13,976	2,210	1,485
** TFS0004-44	2.3/4"	70,0	44	85,0	4	58	16	232	420	16,535	0,132	0,089
TFS0004-48	3 "	76,2	48	90,0	4	58	16	232	457	17,992	2,703	1,816
** TFS0004-50	3.1/8"	80,0	50	95,0	3	44	13	189	480	18,898	0,163	0,110
TFS0004-56	3.1/2"	88,9	56	103,0	3	44	12,5	181	530	20,866	3,249	2,183
TFS0004-64	4 "	101,6	64	116,0	2,5	36	10	145	610	24,016	3,900	2,621

** not included in SAE standard

Рекомендуемая муфта
Raccomandato Ferrule

low pressure fittings



TFC0004 HY-VACUUM - SAE 100 R4

C004

* С защитной металлооплеткой / With steel plated braided sleeve

Область применения :

предназначен для работы на металлообрабатывающих механизмах и в машинах стекольной промышленности.

Application:

particularly suitable for applications on tool machines and glass industry.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Сопротивление эффекту вакуума соответственно SAE 100 R4
FEATURE: Vacuum resistant according to SAE 100 R4

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.

Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки + 1 металлическая спираль

Reinforcement: 2 textile braids + 1 spiral braid.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
SAE 100 R4

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
+ 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
+70°C for water based fluids

part number												
	ID		size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
** TFC0004-08	1/2"	13,0	08	23,0	10	145	30	435	80	3,150	0,030	0,020
** TFC0004-10	5/8"	16,0	10	26,0	10	145	30	435	95	3,740	0,033	0,022
TFC0004-12	3/4"	19,0	12	32,0	21	305	84	1218	125	4,921	0,725	0,487
** TFC0004-14	7/8"	22,0	14	32,0	10	145	30	435	130	5,118	0,042	0,028
TFC0004-16	1 "	25,4	16	38,0	17	247	70	1015	150	5,906	0,896	0,602
** TFC0004-19	1.3/16"	30,0	19	42,0	10	145	30	435	180	7,087	0,067	0,045
TFC0004-20	1.1/4"	31,8	20	45,0	14	203	56	812	200	7,874	1,131	0,760
** TFC0004-22	1.3/8"	35,0	22	47,0	10	145	30	435	210	8,268	0,054	0,036
TFC0004-24	1.1/2"	38,1	24	52,0	10	145	42	609	254	10,000	1,435	0,964
** TFC0004-25	1.9/16"	40,0	25	52,0	7	102	21	305	240	9,449	0,063	0,042
** TFC0004-27	1.21/32"	42,0	27	55,0	7	102	21	305	255	10,039	0,076	0,051
** TFC0004-28	1.3/4"	45,0	28	58,0	7	102	21	305	270	10,630	0,085	0,057
TFC0004-32	2 "	50,8	32	64,0	7	102	28	406	305	12,008	1,861	1,251
** TFC0004-38	2.3/8"	60,0	38	74,0	4	58	17	247	360	14,173	0,101	0,068
TFC0004-40	2.1/2"	63,5	40	77,0	4	58	17	247	355	13,976	2,210	1,485
** TFC0004-44	2.3/4"	70,0	44	85,0	4	58	16	232	420	16,535	0,132	0,089
TFC0004-48	3 "	76,2	48	90,0	4	58	16	232	457	17,992	2,703	1,816
** TFC0004-50	3.1/8"	80,0	50	95,0	3	44	13	189	480	18,898	0,163	0,110
TFC0004-56	3.1/2"	88,9	56	103,0	3	44	12,5	181	530	20,866	3,249	2,183
TFC0004-64	4 "	101,6	64	116,0	2,5	36	10	145	610	24,016	3,900	2,621

** not included in SAE standard

Рекомендуемая муфта

low pressure fittings


Raccomandato Ferrule

TFI0004 HY-VACUUM - SAE 100 R4
I004

* С защитной нержавеющей оплеткой / With stainless steel braided sleeve

Область применения :

предназначен для работы на металлообрабатывающих механизмах и в машинах стекольной промышленности.

Application:

particularly suitable for applications on tool machines and glass industry.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Сопротивление эффекту вакуума соответственно SAE 100 R4
FEATURE: Vacuum resistant according to SAE 100 R4



Соответствие стандартам:/Applicable specs.:
 SAE 100 R4

Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина.

Internal hose: Oil resistant synthetic rubber.

Корд: 2 текстильных оплетки + 1 металлическая спираль

Reinforcement: 2 textile braids + 1 spiral braid.

Наружное покрытие: Синтетическая маслостойкая резина, устойчивая к воздействию нефтепродуктами и влиянию погодных условий.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Рекомендованные жидкости:

Гидравлические жидкости на основе нефтепродуктов, водных гликолей,

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Диапазон рабочей температуры:

от -40 до +100°C продолжительно
 + 70°C жидкости на основе воды

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous
 +70°C for water based fluids

part number												
	ID		size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)	
	in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft
** TFI0004-08	1/2"	13,0	08	23,0	10	145	30	435	80	3,150	0,030	0,020
** TFI0004-10	5/8"	16,0	10	26,0	10	145	30	435	95	3,740	0,033	0,022
TFI0004-12	3/4"	19,0	12	32,0	21	305	84	1218	125	4,921	0,725	0,487
** TFI0004-14	7/8"	22,0	14	32,0	10	145	30	435	130	5,118	0,042	0,028
TFI0004-16	1 "	25,4	16	38,0	17	247	70	1015	150	5,906	0,896	0,602
** TFI0004-19	1.3/16"	30,0	19	42,0	10	145	30	435	180	7,087	0,067	0,045
TFI0004-20	1.1/4"	31,8	20	45,0	14	203	56	812	200	7,874	1,131	0,760
** TFI0004-22	1.3/8"	35,0	22	47,0	10	145	30	435	210	8,268	0,054	0,036
TFI0004-24	1.1/2"	38,1	24	52,0	10	145	42	609	254	10,000	1,435	0,964
** TFI0004-25	1.9/16"	40,0	25	52,0	7	102	21	305	240	9,449	0,063	0,042
** TFI0004-27	1.21/32"	42,0	27	55,0	7	102	21	305	255	10,039	0,076	0,051
** TFI0004-28	1.3/4"	45,0	28	58,0	7	102	21	305	270	10,630	0,085	0,057
TFI0004-32	2 "	50,8	32	64,0	7	102	28	406	305	12,008	1,861	1,251
** TFI0004-38	2.3/8"	60,0	38	74,0	4	58	17	247	360	14,173	0,101	0,068
TFI0004-40	2.1/2"	63,5	40	77,0	4	58	17	247	355	13,976	2,210	1,485
** TFI0004-44	2.3/4"	70,0	44	85,0	4	58	16	232	420	16,535	0,132	0,089
TFI0004-48	3 "	76,2	48	90,0	4	58	16	232	457	17,992	2,703	1,816
** TFI0004-50	3.1/8"	80,0	50	95,0	3	44	13	189	480	18,898	0,163	0,110
TFI0004-56	3.1/2"	88,9	56	103,0	3	44	12,5	181	530	20,866	3,249	2,183
TFI0004-64	4 "	101,6	64	116,0	2,5	36	10	145	610	24,016	3,900	2,621

** not included in SAE standard

Рекомендуемая муфта

low pressure fittings



Raccomandato Ferrule